3-2 登録マークの構成及び指定カラー

登録マークは、原則として下記の指定カラーで印刷してください。なお、全ての規格の登録マークは黒色一色（K100%）で印刷することもできます。指定カラー以外の色の使用を希望する場合は、希望カラー及びその使用理由を事前に書面（様式は問いません。FAX可）にてご提出ください。登録マークを印刷する場合には、「JQAマネジメントシステム登録マーク総合清刷り」または登録マークの電子データをご使用ください。ホームページに表示される場合には、電子データをご使用ください。

登録マーク ― 構成及び指定カラー

名称	指定色
帯及び囲み枠	DIC N-891　または　C90%＋M60%
JQAマーク	DIC 133　または　C86%＋Y60%
JQAロゴ	DIC N-891　または　C90%＋M60%
下半部	指定色は、規格ごとに異なります。 下記をご参照ください。
外枠	

登録マーク ― 下半部／外枠の指定色

規格名	登録マーク	下半部／外枠の指定色
【品質】 ISO9001	QUALITY SYSTEM / ISO 9001	DIC N-891 または C90%＋M60% 青色一色の使用も可
【環境】 ISO14001	ENVIRONMENTAL SYSTEM / ISO 14001	DIC 133 または C86%＋Y60%
【情報セキュリティ】 ISO/IEC27001	ISO/IEC 27001	DIC 360 または C30%＋M3%＋Y92%
【ITサービス】 ISO/IEC20000	ISO/IEC 20000	DIC 2557 または C75%＋Y95%
【自動車】 ISO/TS16949	QUALITY SYSTEM	DIC 2615 または C40%＋M98%＋Y40%
【航空宇宙】 JIS Q9100	JIS Q 9100	DIC 426 または C88%＋M70%＋Y50%

規格名	登録マーク	下半部／外枠の指定色
【電気通信】 TL9000	TL 9000	DIC 157 または M100%＋Y95%
【医療機器】 ISO13485	ISO 13485	DIC 75 または M67%＋Y7%
【食品安全】 ISO22000	ISO 22000	DIC 160 または M77%＋Y100%
【食品】 HACCP	HACCP SYSTEM	DIC 82 または M57%＋Y95%
【労働安全衛生】 OHSAS	OHSAS SYSTEM	DIC 138 または C98%

※：登録証番号は、登録証をご確認ください。品質の登録証番号は、登録証の発行された年月日により、上記の表示例とは異なっているものがあります。どうぞ、ご注意ください。また、登録証番号は、各規格で異なります。

3-3 登録マーク表示例

登録マークの下部に登録証番号を表記することを原則としますが、表示スペースがない場合は、登録マーク近辺に表記してください。登録証番号以外の識別表示も同様とします。

■カタログ・パンフレット（会社案内）／看板・ホームページ・新聞・雑誌等（広告媒体）

〈登録対象の組織体／製品／サービスのみ記載〉	〈登録対象外の組織体／製品／サービスの記載を含む〉
表示例① ISO 9001 JQA-QMA○○○○○	表示例② ISO 9001 JQA-QMA○○○○○ 関西工場 合成ゴムの設計、開発及び製造
登録証番号のみ表記してください。	登録証番号に加え、登録範囲を識別できるよう表記してください。

登録対象外の親会社あるいは販売関連会社等が発行する場合は、マーク表示が適切であるか確認させていただきます。JQAにお問い合わせください

■製品輸送用の大箱等

表示例③ ISO 9001
JQA-QMA○○○○○
この製品は、ISO9001の認証を取得した工場で製造されています。

登録証番号に加え、上記注釈文を表記してください。

最終ユーザーの手に渡らないと考えられる梱包箱にのみ表示できます。製品、個別包装及び製品が充填された容器は製品認証との誤解を招くため表示できません。

■各種印刷物

〈レターヘッド・レポート用紙・注文書・契約書等〉	〈保証書・取扱説明書・製品検査合格証明※等〉
ISO 9001 JQA-QMA○○○○○	表示例④ ISO 9001 JQA-QMA○○○○○ この登録マークは製品またはサービス そのものを保証するものではありません。
登録証番号のみ表記してください。	登録証番号に加え、上記注釈文を表記してください。
登録対象外の組織体／製品／サービスの記載を含む場合は、表示例②をご参照ください。	※計測器の校正業務ならびに試験業務で登録された登録組織体が発行する校正証明書及び試験成績書等には、製品認証との誤解を招くため表示できません。